

PFAFF

fine sewing

335

Freiarmnähmaschine
für Industrie und Handwerk



PFAFF 335-G:

Standardausführung mit großem Greifer
und 40% mehr Spulenfaden-Volumen

PFAFF 335

Doppelsteppstich-Freiarmschneidemaschine mit Unter-, Ober- und Nadeltransport.

Das Gehäuse in moderner Industrielform ist streng nach ergonomischen Gesichtspunkten gestaltet.

Qualität und Leistungsfähigkeit zeichnen diese Freiarmschneidemaschine aus.

Einsatzgebiete:

Die universell einsetzbare Freiarmschneidemaschine findet ihren Einsatz bei:

- Kleinlederwaren
- Lederbekleidung
- Polster
- Schuhe

(auf Kundenwunsch auch lieferbar mit kleinem Greifer)

Sie eignet sich für:

- Arbeiten an röhrenförmigen oder vormontierten Artikeln
- Standard-Näharbeiten an Lederwaren, Taschen und Portefeuille-Artikeln
- Einfäßerarbeiten an Schuhen und Lederwaren mit Leder-, Kunstleder- oder Textilband
- Kederarbeiten an Taschen, Koffern, sowie Polstern.



Besondere Merkmale:

- **Hervorragende Arbeitsqualität** bei hoher Leistung und Nähssicherheit.
- Exakter und **gleichmäßiger Fadeneinzug** bei allen Materialien.
- **Sehr sauberer Einfuß** auch an Innen- und Außenbögen durch mitgehenden Einfasser und eng an der Einfußkante anliegendem Band.
- Weniger Spulenwechsel bei Versionen mit großem Greifer (G-Version)


Unterklassen:

-2/27* Für Portefeuille-Arbeiten.

Verkleinerte Form des Teilesatzes (Nähwerkzeuge glatt). Lineal auf dem Unterarm befestigt.


-6/01* Für allgemeine Näharbeiten. Standardform des Teilesatzes.

-17/01-650/03*




Für Einfußarbeiten, 90° Bandzuführung, Apparat auf abschwenkbarem Träger befestigt.

-39/21**



Für Einfußarbeiten, beide Kanten eingeschlagen, 90° Bandzuführung, Apparat auf abschwenkbaren Träger befestigt.

-40/64**



Einnähen eines Paspels zwischen 2 Materiallagen, Paspelführung abschwenkbar, Apparat feststehend. Erhältlich in N 2,5 (Stichlänge max. 2,5 mm) oder für max. 4,5 mm Stichlänge.

* mit -900/52 lieferbar

** Unterklassen über Teileversand bestellbar.
Muster und Material erforderlich.



Technische Daten:

Stichtyp:
301 (Doppelsteppstich)

Stichzahl max.:
2.800/min.

Stichlänge max.:
6 mm (N)

Ausführungsart: B

**Durchgang unter dem
Nähfuß:** max. 14 mm

Obertransporteurhub:
7 mm

Durchgangsbreite:
265 mm

Durchgangshöhe:
115 mm

Unterarmkopf Ø: 51 mm

Unterarmumfang:
ca. 165 mm

Nadelsystem: 134-35

Nadelstärke: 80-100

Fadenstärke:
synth. bis 40/3

Handrad wirks. Ø:
80 mm

Arbeitsluftdruck: 6 bar

Nettogewicht Oberteil:
ca. 32 kg

**Bruttogewicht Oberteil im
Karton:** ca. 40 kg

Die Maschine ist serienmäßig mit Finger-,
Riemen- und Fadenhebelschutz ausgestattet.

Hotlines:

Technischer Service : ++49-175/2243-101

Nähtechnik/Fachberatung : ++49-175/2243-102

Ersatzteile-Hotline : ++49-175/2243-103



PFAFF Industrie Maschinen AG

- Postfach 3020
D-67653 Kaiserslautern
- Königstr. 154
D-67655 Kaiserslautern

Telefon: ++49-631/200-0

Telefax: ++49-631/17202

Internet: www.pfaff-industrial.com